

Прайс-лист

Холодильні установки для мікроавтобусів

ЧП "Фиилимонюк Л. Г."
Украина, 45008, Волынь,
ул. Владимирская 150 офис 6

Телефоны:
+38 050 8787273
+38 03352 46373

Email:
partner@flg-transport.com.ua
flg-tr@mail.ru

Webite:
www.flg-transport.com.ua

FK 1500	3
FK 1500/12 V / Конденсатор перед радіатором охолодження.....	3
FK 1510 /12 V/ Конденсатор під підлогою.....	4
FK 1510/12-230 V/ Конденсатор під підлогою з герметичним компресором ..	5
FK 1510/ Stand by 12-230 V/ Конденсатор під підлогою з електромотором .	6
FK 1520 /12V з Надаховий конденсатор.....	7
FK 1520 /12-230 V/ Надаховий конденсатор з герметичним компресором ...	8
FK 1520 /12-230 V/ Надаховий конденсатор з. електромотором.....	9
FK 2000	10
FK 2000 / Конденсатор перед радіатором охолодження.....	10
FK 2010 / Конденсатор під підлогою.....	11
FK 2010 / 12-230 V/ Конденсатор під підлогою з герметичним компресором.	12
FK 2010 / 12-230 V/ Конденсатор під підлогою з електромотором.....	13
FK 2020 / 12V з Надаховий конденсатор.....	14
FK 2020 / 12-230 V/ Надаховий конденсатор з герметичним компресором ...	15
FK 2020 / 12-230 V/ Надаховий конденсатор з. електромотором.....	16
FK 2650	17
FK 2650 12 V.....	17
FK 2650 /12-230 V / Stand-by.....	18
FK 2650 /Stand-by 12-400 V.....	19
FK 2500	20
FK 2510 / Конденсатор під підлогою.....	20
FK 2515 / з UKD 325	21
FK 2510 /12-230 V/ Конденсатор під підлогою.....	22
FK 2515 /12-230 V/ з UKD 325.....	23
FK 2520 Надаховий конденсатор.....	24
FK 2520 / 12-230V Надаховий конденсатор.....	25
FK 2930	26
FK 2930 /12V Надаховий конденсатор.....	26
FK 2950	27
FK 2950 Transport Refrigeration / 12V Split надаховий.....	27
FK 2950 / 12-230V Split надаховий.....	28
FK 2950 Transport Refrigeration- Stand by 12-400V Split надаховий.....	29
TK 3630	30
TK 3630 Transport Refrigeration/ 12V надаховий.....	30
TK 3650	31
TK 3650 Transport Refrigeration/ 12V надаховий.....	31
TK 3650 /12-400V Stand-by drive з. PAG-Oil	32

FK 1500

FK 1500/12V/ Конденсатор перед радіатором охолодження

Технічні характеристики

Тип	FK 1500
Конденсатор	UKD 113
ДхШхВ(мм)	450/292/27
Випаровувач	VD 1011
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	23
Споживаний струм (А)12V	7,5
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	1810
0°C	1510
-20°C	-
Stand by0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 1500/4, 12вольт	BNT-154701-020
Конденсатор	UKD 113/4	B76-038000-126
Випаровувач	VD 1011/4	B78-0150121502
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA001
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна -----1.096,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Режим відтаювання -----

FK 1510/12V/ Конденсатор під підлогою

Технічні характеристики

Тип	FK 1510
Конденсатор	UKD 109
ДхШхВ(мм)	600/315/127
Випаровувач	VD 1011
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	26
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	1810
0°C	1510
-20°C	-
Stand by0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 1510/4, 12вольт	BNT-154701-021
Конденсатор	UKD 109/4	B76-038012-117
Випаровувач	VD 1011/4	B78-0150121502
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA001
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна ----- 1263,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Режим відтаювання -----

FK 1510/12-230V/ Конденсатор під підлогою з герметичним компресором

Технічні характеристики

Тип	FK 1510
Конденсатор	UKD 109
ДхШхВ(мм)	600/315/127
Випаровувач	VD 1011
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	66
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	1810
0°C	1510
-20°C	-
Stand by 0°C	900

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 1510/4, 12-230В	BNT-154704-010
Конденсатор	UKD 109/4	B76-038012-117
Випаровувач	VD 1011/4	B78-0150121502
Масляний сепаратор		B54-000-494
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA001
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F15000003
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Блок перемикання	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-308
Герметичний компресор		BKO-DANSTA002

Ціна -----2882,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----

Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----

FK 1510/ Stand by 12-230V/ Конденсатор під підлогою з електромотором

Технічні характеристики

Тип	FK 1510
Конденсатор	UKD 109
ДхШхВ(мм)	600/315/127
Випаровувач	VD 1011
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	66
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	1810
0°C	1510
-20°C	-
Stand by 0°C	1039

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 1510/4,12-230В	BNT-154704-020
Конденсатор	UKD 109/4	B76-038012-117
Випаровувач	VD 1011/4	B78-0150121502
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA001
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F15000003
Електро аксесуари		BEL-F25STA007
Блок перемикаччя	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-308
Герметичний компресор IP 56	Ел.мотор 12/230V-1,3kW	B57-250-877

Ціна -----2995,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----
 Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----

FK 1520/ 12V/ Надаховий конденсатор

Технічні характеристики

Тип	FK 1520
Конденсатор	DKD 112
ДхШхВ(мм)	827/680/172
Випаровувач	VD 1011
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	32
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	1810
0°C	1510
-20°C	-
Stand by 0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 1510/4,12В	BNT-154701-022
Конденсатор	DKD 112/4	B76-038012-125
Випаровувач	VD 1011/4	B78-0150121502
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA002
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна -----1523,00 Euro
 З обігрівом -----1813,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Режим відтаювання -----

FK 1520/ Stand by 12-230V/ Надаховий конденсатор з герметичним компресором

Технічні характеристики

Тип	FK 1520
Конденсатор	DKD 112
ДхШхВ(мм)	827/680/172
Випаровувач	VD 1011
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	72
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	1810
0°C	1510
-20°C	-
Stand by 0°C	900

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 1520/4,12-230В	BNT-154704-012
Конденсатор	DKD 112/4/Обігрів	B76-038012-132
Випаровувач	VD 1011/4	B78-0150121502
Масляний сепаратор		B54-000-494
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA002
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F15000003
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Блок перемикачів	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-316
Герметичний компресор		BKO-DANSTA002

Ціна -----3147,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----
 Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----
 Обігрів BIN-HEISTA001 -----

FK 1520/ Stand by 12-230V/ Надаховий конденсатор з електромотором

Технічні характеристики

Тип	FK 1520
Конденсатор	DKD 112
ДхШхВ(мм)	827/680/172
Випаровувач	VD 1011
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	72
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	1810
0°C	1510
-20°C	-
Stand by 0°C	1039

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 1510/4,12-230В	BNT-154704-021
Конденсатор	DKD 112/4/Обігрів	B76-038012-132
Випаровувач	VD 1011/4	B78-0150121502
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA002
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F25000007
Електро аксесуари		BEL-F25STA007
Блок перемикачів	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-316
Герметичний компресор IP 56	Ел.мотор 12/230V-1,3kW	B57-250-877

Ціна -----3266,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----
 Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----
 Обігрів BIN-HEISTA001 -----

FK 2000

FK 2000/ Конденсатор перед радіатором охолодження

Технічні характеристики

Тип	FK 2000
Конденсатор	UKD 113
ДхШхВ(мм)	450/292/27
Випаровувач	VD 2058
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	25
Споживаний струм (А)12V	7,5
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	2350
0°C	2000
-20°C	-
Stand by0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2000 /4, 12 Volt	BNT-154701-023
Конденсатор	UKD 113/4	B76-038000-126
Випаровувач	VD 2058/4	B78-0200122020
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA001
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна -----1172,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Режим відтаювання -----

FK 2010/ Конденсатор під підлогою

Технічні характеристики

Тип	FK 2000
Конденсатор	UKD 109
ДхШхВ(мм)	600/315/127
Випаровувач	VD 2058
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	28
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	2350
0°C	2000
-20°C	-
Stand by 0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2010/4 , 12 Volt	BNT-154701-024
Конденсатор	UKD 109/4	B76-038012-117
Випаровувач	VD 2058/4	B78-0200122020
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA001
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна -----1368,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Режим відтаювання -----

FK 2010/12-230V/ Конденсатор під підлогою з герметичним компресором

Технічні характеристики

Тип	FK 2000
Конденсатор	UKD 109
ДхШхВ(мм)	600/315/127
Випаровувач	VD 2058
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	58
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	2350
0°C	2000
-20°C	-
Stand by 0°C	1200

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2010/4, 12-230 V	BNT-154704-014
Конденсатор	UKD 109/4	B76-038012-117
Випаровувач	VD 2058/4	B78-0200122020
Масляний сепаратор		B54-000-494
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA001
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F15000003
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Блок перемикачів	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-308
Герметичний компресор		BKO-DANSTA002

Ціна -----2962,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----

Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----

FK 2010/ Stand by 12-230V/ Конденсатор під підлогою з електромотором

Технічні характеристики

Тип	FK 2010
Конденсатор	UKD 109
ДхШхВ(мм)	600/315/127
Випаровувач	VD 2058
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	76
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	2350
0°C	2000
-20°C	-
Stand by 0°C	1200

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2010/4,12-230В	BNT-154704-022
Конденсатор	UKD 109/4	B76-038012-117
Випаровувач	VD 2058/4	B78-0200122020
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA001
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F15000003
Електро аксесуари		BEL-F25STA007
Блок перемикачання	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-308
Герметичний компресор IP 56	Ел.мотор 12/230V-1,3kW	B57-250-877

Ціна -----3076,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----

Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----

FK 2020/ 12V/ Надаховий конденсатор

Технічні характеристики

Тип	FK 2020
Конденсатор	DKD 112
ДхШхВ(мм)	827/600/172
Випаровувач	VD 2058
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	34
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	2350
0°C	2000
-20°C	-
Stand by 0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2020/4,12В	BNT-154701-025
Конденсатор	DKD 112/4	B76-038012-125
Випаровувач	VD 2058/4	B78-0200122020
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA002
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна -----1598,00 Euro
 З обігрівом-----1889,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Режим відтаювання -----

FK 2020/ Stand by 12-230V/ Надаховий конденсатор з герметичним компресором

Технічні характеристики

Тип	FK 2020
Конденсатор	DKD 112
ДхШхВ(мм)	827/600/172
Випаровувач	VD 2058
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	64
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	2350
0°C	2000
-20°C	-
Stand by 0°C	1200

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2020/4,12-230В	BNT-154704-016
Конденсатор	DKD 112/4/Обігрів	B76-038012-132
Випаровувач	VD 2058/4	B78-0200122020
Масляний сепаратор		B54-000-494
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA002
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F15000003
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Блок перемикачів	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-316
Герметичний компресор		BKO-DANSTA002

Ціна -----3226,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----
 Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----
 Обігрів BIN-HEISTA001 -----

FK 2020/ Stand by 12-230V/ Надаховий конденсатор з електромотором

Технічні характеристики

Тип	FK 2020
Конденсатор	DKD 112
ДхШхВ(мм)	827/600/172
Випаровувач	VD 2058
ДхШхВ(мм)	586/592/187
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	82
Споживаний струм (А)12V	15
Витрати повітря (м ³ /год)	800
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	2350
0°C	2000
-20°C	-
Stand by 0°C	1200

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2020/4,12-230В	BNT-154704-023
Конденсатор	DKD 112/4/Обігрів	B76-038012-132
Випаровувач	VD 2058/4	B78-0200122020
Монтажні аксесуари		BIN-F15STA002
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F25000007
Електро аксесуари		BEL-F25STA007
Блок перемикачання	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-316
Герметичний компресор IP 56	Ел.мотор 12/230V-1,3kW	B57-250-877

Ціна -----3344,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----

Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----

Обігрів BIN-HEISTA001 -----

FK 2650

FK 2650 12V

ATP- Certified

Технічні характеристики

Тип	FK 2650
Конденсатор	Моноблок
ДхШхВ(мм)	
Випаровувач	Моноблок
ДхШхВ(мм)	1141/990/275
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	42
Споживаний струм (А)12V	28
Витрати повітря (м ³ /год)	1140
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3280
0°C	2750
-20°C	-
Stand by0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2650/4	BNT-2650001-004
Основний блок		BFK-0260122651
Монтажні аксесуари надахового блоку		B54-000-555
Монтажні аксесуари		BIN-F22000003
Електро аксесуари		BEL-F22000005
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Додатковий підсилювач даху		B54-000-236

Ціна -----2303,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

FK 2650/12-230V/ Stand by

ATP- Certified

Технічні характеристики

Тип	FK 2650
Конденсатор	Моноблок
ДхШхВ(мм)	
Випаровувач	Моноблок
ДхШхВ(мм)	1571/1990/275
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	90
Споживаний струм (А)12V	28
Витрати повітря (м ³ /год)	1140
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3280
0°C	2750
-20°C	-
Stand by 0°C	1627

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2650/4 12-230В	BNT-265004-005
Основний блок		BFK-0262312652
Монтажні аксесуари надахового блоку		B54-000-555
Монтажні аксесуари		BIN-F22000003
Електро аксесуари		BEL-F22000005
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Додатковий підсилювач даху		B54-000-237

Ціна -----4078,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

FK 2650/ Stand by12-400V

ATP- Certified

Технічні характеристики

Тип	FK 2650
Конденсатор	Моноблок
ДхШхВ(мм)	
Випаровувач	Моноблок
ДхШхВ(мм)	1571/1990/275
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	90
Споживаний струм (А)12V	28
Витрати повітря (м ³ /год)	1140
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3280
0°C	2750
-20°C	-
Stand by 0°C	1627

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2650/4 12-400В	BNT-265007-006
Основний блок		BFK-0264012653
Монтажні аксесуари надахового блоку		B54-000-555
Монтажні аксесуари		BIN-F22000003
Електро аксесуари		BEL-F22000005
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Додатковий підсилювач даху		B54-000-237

Ціна -----4005,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

FK 2510

FK 2510/ Конденсатор під підлогою

Технічні характеристики

Тип	FK 2510
Конденсатор	UKD 109
ДхШхВ(мм)	600/315/127
Випаровувач	VD 3013
ДхШхВ(мм)	581/825/172
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	31
Споживаний струм (А)12V	22
Витрати повітря (м ³ /год)	1150
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3100
0°C	2690
-20°C	-
Stand by0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2510/4, 12вольт	BNT-254701-007
Конденсатор	UKD 109/4	B76-038012-117
Випаровувач	VD 3013/4	B78-0250122503
Монтажні аксесуари		BIN-F25STA007
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна -----1580,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Режим відтаювання -----

FK 2515 з UKD 325

Технічні характеристики

Тип	FK 2515
Конденсатор	UKD 325
ДхШхВ(мм)	720/407/121,5
Випаровувач	VD 3013
ДхШхВ(мм)	581/825/172
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	31
Споживаний струм (А)12V	22
Витрати повітря (м ³ /год)	1150
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3100
0°C	2690
-20°C	-
Stand by0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2515/4, 12вольт	BNT-254701-011
Конденсатор	UKD 325/4	B76-090012-330
Випаровувач	VD 3013/4	B78-0250122503
Монтажні аксесуари		BIN-F25STA007
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна -----1630,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Режим відтаювання -----

FK 2510/12-230V/ Конденсатор під підлогою

Технічні характеристики

Тип	FK 2510
Конденсатор	UKD 109
ДхШхВ(мм)	600/315/127
Випаровувач	VD 3013
ДхШхВ(мм)	581/825/172
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	71
Споживаний струм (А)12V	22
Витрати повітря (м ³ /год)	1150
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3100
0°C	2690
-20°C	-
Stand by 0°C	1650

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2510/4,12-230В	BNT-254704-010
Конденсатор	UKD 109/4	B76-038012-117
Випаровувач	VD 3013/4	B78-0250122503
Монтажні аксесуари		BIN-F25STA007
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F25000007
Електро аксесуари		BEL-F25STA007
Блок перемикаччя	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-308
Герметичний компресор IP 56	Ел.мотор 12/230V-1,3kW	B57-250-877

Ціна -----3327,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----
 Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----

FK 2515/12-230V/ з UKD 325

Технічні характеристики

Тип	FK 2515
Конденсатор	UKD 325
ДхШхВ(мм)	720/407/121,5
Випаровувач	VD 3013
ДхШхВ(мм)	581/825/172
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	71
Споживаний струм (А)12V	22
Витрати повітря (м ³ /год)	1150
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3100
0°C	2690
-20°C	-
Stand by 0°C	1650

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2515/4,12-230В	BNT-254704-013
Конденсатор	UKD 325/4	B76-090012-330
Випаровувач	VD 3013/4	B78-0250122503
Монтажні аксесуари		BIN-F25STA007
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F25000007
Електро аксесуари		BEL-F25STA007
Блок перемикаччя	12/230V - 50A	BK1-025-051
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-308
Герметичний компресор IP 56	Ел.мотор 12/230V-1,3kW	B57-250-877

Ціна -----3375,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----

Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----

FK 2520 з надаховим конденсатором

Технічні характеристики

Тип	FK 2520
Конденсатор	DKD 112
ДхШхВ(мм)	827/600/172
Випаровувач	VD 3013
ДхШхВ(мм)	581/825/172
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	37
Споживаний струм (А)12V	22
Витрати повітря (м ³ /год)	1150
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3100
0°C	2690
-20°C	-
Stand by 0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2520/4,12В	BNT-254701-006
Конденсатор	DKD 112/4	B76-038012-125
Випаровувач	VD 3013/4	B78-0250122503
Монтажні аксесуари		BIN-F25STA008
Електро аксесуари		BEL-F25STA005
Пульт керування	FR4	B54-000-460

Ціна -----1840,00 Euro

З обігрівом -----2131,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Режим відтаювання B54-000-308 -----

FK 2520/12-230V/ з надаховим конденсатором

Технічні характеристики

Тип	FK 2520
Конденсатор	DKD 112
ДхШхВ(мм)	827/600/172
Випаровувач	VD 3013
ДхШхВ(мм)	581/825/172
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	81
Споживаний струм (А)12V	22
Витрати повітря (м ³ /год)	1150
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3100
0°C	2690
-20°C	-
Stand by 0°C	1650

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2520/4,12-230В	BNT-254704-011
Конденсатор	DKD 112/4/Обігрів	B76-038012-132
Випаровувач	VD 3013/4	B78-0250122503
Монтажні аксесуари		BIN-F25STA008
Монтажні аксесуари Stand by		BIN-F25000007
Електро аксесуари		BEL-F25STA007
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-316
Блок перемикачів	12/230V - 50A	BK1-025-051
Герметичний компресор IP 56	Ел.мотор 12/230V-1,3kW	B57-250-877

Ціна -----3593,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Під'єднувальна коробка 230V/16A: H11-002-406 -----
 Роз'єм 230V/ 16A: H11-002-407 -----
 Обігрів BIN-HEISTA001-----

FK 2930

FK 2930/12V з надаховим конденсатором

Технічні характеристики

Тип	FK 2930
Конденсатор	DKD 318
ДхШхВ(мм)	940/980/180
Випаровувач	VD 4015
ДхШхВ(мм)	738/1120/185
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	45
Споживаний струм (А)12V	35
Витрати повітря (м ³ /год)	2450
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3700
0°C	3400
-20°C	-
Stand by0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2930/4, 12 Вольт	BNT-293001-001
Конденсатор	DKD 318/4	B76-090012-326
Випаровувач	VD 4015/4	B78-0530125304
Монтажні аксесуари	без шлангу	BIN-F29STA006
Електро аксесуари		BEL-F25STA010
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Монтажний комплект		BK1-011-137

Ціна -----2334,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----
 Обігрів BIN-HEISSTA001 -----
 Шланг BIN-SCHLAU-01 -----

FK 2950

FK 2950 Transport Refrigeration/12V Split надаховий

Технічні характеристики

Тип	FK 2950
Конденсатор	DKD 313
ДхШхВ(мм)	1141/990/275
Випаровувач	VD 4015
ДхШхВ(мм)	738/1120/185
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	63
Споживаний струм (А)12V	34
Витрати повітря (м ³ /год)	2450
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3600
0°C	3000
-20°C	-
Stand by0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2950/4, 12вольт	BNT-294701-007
Конденсатор	DKD 313/4	B76-0520122557
Випаровувач	VD 4015/4	B78-0530125304
Монтажні аксесуари надахового блоку		B54-000-213
Монтажні аксесуари		BIN-F25000005
Електро аксесуари		BEL-F25000006
Монтажний комплект harness		BK1-011-137
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Додатковий підсилювач даху		B54-000-236

Ціна -----2377,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Режим відтаювання B54-000-316 -----

Роз'єм/FR4:H59-000-023 -----

Масляний сепаратор: B54-000-494 -----

FK 2950/12-230V Split надаховий

Технічні характеристики

Тип	FK 2950
Конденсатор	DKD 313
ДхШхВ(мм)	1141/990/275
Випаровувач	VD 4015
ДхШхВ(мм)	738/1120/185
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	111
Споживаний струм (А)12V	34
Витрати повітря (м ³ /год)	2450
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3600
0°C	3000
-20°C	-
Stand by 0°C	1850

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2950/4, 12-230В	BNT-294704-008
Конденсатор	DKD 313/4	B76-0520122557
Випаровувач	VD 4015/4	B78-0530125304
Монтажні аксесуари надахового блоку		B54-000-215
Монтажні аксесуари		BIN-F25000006
Електро аксесуари		BEL-F25000006
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-316
Монтажний комплект		BK1-011-137
Stand by	12/230 - 1.3kW(PAG)	BAE-017
Додатковий підсилювач даху		B54-000-236

Ціна -----4045,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023-----

Масляний сепаратор: B54-000-494-----

FK 2950 Transport Refrigeration- stand by 12-400V Split надаховий

Технічні характеристики

Тип	FK 2950
Конденсатор	DKD 313
ДхШхВ(мм)	1141/990/275
Випаровувач	VD 4015
ДхШхВ(мм)	738/1120/185
Холодоагент	R134a
Вага (кг)	111
Споживаний струм (А)12V	34
Витрати повітря (м ³ /год)	2400
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	3600
0°C	3000
-20°C	-
Stand by 0°C	1850

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	FK 2950/4, 12-400В	BNT-294707-009
Конденсатор	DKD 313/4	B76-0520122557
Випаровувач	VD 4015/4	B78-0530125304
Монтажні аксесуари надахового блоку		B54-000-215
Монтажні аксесуари		BIN-F25000006
Електро аксесуари		BEL-F25000006
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Монтажний комплект		BK1-011-137
Режим відтаювання		B54-000-316
Stand by	12/400 - 2.2kW(PAG)	BAE-019
Додатковий підсилювач даху		B54-000-236

Ціна -----4008,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4: H59-000-023-----

Масляний сепаратор: B54-000-494-----

TK 3630

TK 3630 Transport Refrigeration/12V надаховий

Технічні характеристики

Тип	TK 3630
Конденсатор	DKD 318
ДхШхВ(мм)	940/980/180
Випаровувач	VD 4015
ДхШхВ(мм)	738/1120/185
Холодоагент	R404a
Вага (кг)	45
Споживаний струм (А)12V	35
Витрати повітря (м ³ /год)	2450
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	
0°C	3800
-20°C	2170
Stand by 0°C	

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	TK 3630/6, 12В	BNT-363001-001
Конденсатор	DKD 318/4	B76-090012-326
Випаровувач	VD 4015/6	B78-0530125302
Монтажні аксесуари	Без шлангу	BIN-F29STA006
Електро аксесуари		BEL-F25STA010
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Масляний сепаратор		B54-000-494
Монтажний комплект		BK1-011-137

Ціна -----2465,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023-----

Обігрів: BIN-HEISSTA001-----

Шланг: BIN-SCHLAU-01 -----

TK 3650

TK 3650 Transport Refrigeration/12V надаховий

Технічні характеристики

Тип	TK 3650
Конденсатор	DKD 313
ДхШхВ(мм)	1141/990/275
Випаровувач	VD 4015
ДхШхВ(мм)	738/1120/185
Холодоагент	R404a
Вага (кг)	63
Споживаний струм (А)12V	33
Витрати повітря (м ³ /год)	2450
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	-
0°C	3600
-20°C	2050
Stand by 0°C	-

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	TK 3650/6, 12V	BNT-364706-005
Конденсатор	DKD 313/4	B76-0520122557
Випаровувач	VD 4015/6	B78-0530125302
Монтажні аксесуари надахового блоку		B54-000-213
Монтажні аксесуари		BIN-F25000005
Електро аксесуари		BEL-F25000006
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Масляний сепаратор		B54-000-494
Додатковий підсилювач даху		B54-000-236
Монтажний комплект		BK1-011-137

Ціна -----2559,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023-----

TK 3650 Transport Refrigeration- stand by 12-400V Split надаховий

Технічні характеристики

Тип	TK 3650
Конденсатор	DKD 313
ДхШхВ(мм)	1141/990/275
Випаровувач	VD 4015
ДхШхВ(мм)	738/1120/185
Холодоагент	R404a
Вага (кг)	63
Споживаний струм (А)12V	33
Витрати повітря (м ³ /год)	2450
Потужність охолодження при зовнішній температурі +30°C	(W)
+6°C	-
0°C	3600
-20°C	2050
Stand by 0°C	2400

Комплект поставки:

Артикул	Найменування	Код замовлення
Холодильна установка складається:	TK 3650/6, 12-400В	BNT-364706-006
Конденсатор	DKD 313/4	B76-0520122557
Випаровувач	VD 4015/6	B78-0530125302
Монтажні аксесуари надахового блоку		B54-000-215
Монтажні аксесуари		BIN-F25000006
Електро аксесуари		BEL-F25000006
Пульт керування	FR4	B54-000-460
Режим відтаювання		B54-000-316
Stand by	12/400В-2.2kW(PAG)	BAE-019
Масляний сепаратор		B54-000-494
Додатковий підсилювач даху		B54-000-236
Монтажний комплект		BK1-011-137

Ціна -----4174,00 Euro

Додаткові аксесуари (опційно)

Роз'єм/FR4:H59-000-023-----